

Fastroil CLP oil 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil CLP Oil – это серия редукторных масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51517 часть 3 и учитывающая специфические условия работы в регионе (температурные перепады, повышенную запыленность, высокие нагрузки). Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии «Fastroil CLP Oil» - предназначены для смазывания закрытых редукторов промышленного и передвижного оборудования, гипоидных и червячных передач дорожной, строительной и горнодобывающей техники, цепных приводов, зубчатых колес эксплуатируемых при условии умеренных нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
- хорошие деэмульгирующие свойства позволяют работать в условиях повышенного обводнения;
- превосходные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают надежную работу масла даже в условиях повышенных ударных нагрузок;
- высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту механизмов от коррозии.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- DIN 51517-3 CLP

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- David Brown S 1.53.101 Type E
- AGMA 9005 E02

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	68	100	150	220	320
Индекс вязкости	100	95	95	90	90

Температура застывания, °С	-20	-20	-15	-15	-15
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	185	190	190	195	195
Кислотное число, мг КОН/г	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
 мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
 Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
 e-mail: info@hillcorp.kz
 Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
 Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
 з. Онтустик Индустриалды, д. 101
 Телефон: +7 (7252) 43 90 90
 (приемная)
 e-mail: plant@hillcorp.kz
 Факс: +7 (7252) 43 92 29
 Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

